

- ・ Windows パソコン (Windows11)
- ・ USBケーブル (USB[A]オス - USB[micro-B]オス)

※ Flash Editorは、純正ECU、純正ノーマルデータの場合のみに対応しています。

既に他社製リフラッシュツールで書き換えられたECUで使用すると、ECUが動作しなくなる場合があります。

○：対応済 ー：未対応（開発中）

[illegible]

○：対応済 ー：未対応（開発中）

[illegible]

初期化方法	表記	データ名	対象車両	備考
NAで初期化した場合 (NA用)	PH1 PH2	PHASE1 PHASE2	ノーマル車両用 HKS SUPER MANIFOLD with CATALYZER GT-SPEC/R-SPEC for ZN8/ZD8 装着(推奨)車両用	スピードリミッタ解除 スピードリミッタ解除 + ドライバビリティ向上
S/Cで初期化した場合 (Supercharger用)	S01, 2共通	HKS S/C DATA1, 2	HKS GT S/C SYSTEM Pro Kit ZN8/ZD8 FA24 (コードNo. 12001-AT013) 装着車両用	● HKS GT S/C SYSTEM Pro ZN8/ZD8 FA24を取付前に、必ず車両のECU IDが対応済であることをご確認ください。 ● 「Φ43mmリストリクター」の使用が必須のデータとなります。
T/Cで初期化した場合 (Turbo charger用)	T01, 2共通	HKS T/C DATA1, 2	HKS BOLT ON TURBO KIT ZN8/ZD8 FA24 (コードNo. 11001-AT011) 装着車両用	● HKS BOLT ON TURBO KIT ZN8/ZD8 FA24を取付前に、必ず車両のECU IDが対応済であることをご確認ください。 ● 「Pressure Sensor KIT for FA20/FA24 (45999-AT001)」の装着が必須となります。