

Vカム システム オーバーホール セット

製品説明書



ご使用前に本書を必ずお読みください。
取付けは必ず専門業者に依頼してください。

本書はお読みになった後も保管してください。

本製品は下記に示す車両のみ取付けが可能です。
万が一、お持ちの車と異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商品名	オーバーホール セット
用途	自動車用部品
コードNo.	22999-AK001
製品説明書品番	E04114-K00010-00
メーカー車種	HKS Vカム システム
エンジン形式	RB26DETT
備考	以下の商品が対象となります。 ・ 22007-AN002 RB26 Vcam システム step1 タイプA ・ 22007-AN003 RB26 Vcam システム step1 タイプB ・ 22007-AN004(M) RB26 Vcam システム step Pro

はじめに

この度は、HKSオーバーホールセットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。
取付けを行う前に本書を必ず読み、理解したうえで作業を行ってください。

製品の特徴

- HKSオーバーホールセットは、Vカムシステムに使用されているリング、小ネジのセットです。
高温が原因でゴムが劣化したり、組み付け時に破損した場合に、交換する部品をセットにしています。

本書・本製品について

- 本書は、本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を加工及び分解・改造して使用したり、用途外の使用により受けた損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、ノーマル車両及びHKS製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。
- 本製品は、日本国内での使用を目的に製作されています。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なく変更する事があります。
- 本書は、予告なく改版する事がありますので、本製品との整合をご確認してください。
- 消耗部品や紛失部品は、専門業者又はHKS(お客様相談室、受注センター)にお問い合わせください。
部品を発注する際は、商品名・コードNo.・エンジン形式を注文先にお伝えください。
コードNo.は本書パーツリストに記載されています。

改訂の記録

改訂 No.	日付	記載変更内容
3-3.01	2007/05	・初版

パーツリスト

連番	品番	品名	数量	備考
1	G96216-150055-00	Ｏリング	4	太さφ1.5 内径φ 5.5 (ジョイントパイプ用)
2	G96216-190130-00	Ｏリング	1	太さφ1.9 内径φ13.0 (変換コネクタ用)
3	G96210-190168-00	Ｏリング	1	太さφ1.9 内径φ16.8 (オイルコントロールバルブ用)
4	G96216-240138-00	Ｏリング	1	太さφ2.4 内径φ13.8 (カム角センサー用)
5	G90191-051001-A2	極低頭 ボルト	3	M5×10 (VVＴユニットのカバープレート用)
6	E04114-K00010-00	製品説明書	1	本書

取り扱い上の注意



- Ｏリングの取り付け時には、Ｏリング表面にキズが付かない様に注意して扱ってください。
- Vカムシステムに添付されています<カムシャフト 取扱説明書>を参照してください。
- 組み付ける際には、シリコングリスを塗布してください。

株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192

静岡県 富士宮市 北山 7181

<http://www.hks-power.co.jp/>

所在地、電話番号は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
(禁無断複写、転載) (株) エッチ・ケー・エス