

# S660 GT100R Package

## 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。  
取扱説明書を先に読み作業を行なってください。  
本書は、取付け後も保管して活用ください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	S660 GT100R Package
用 途	自動車専用部品
コ ー ド No.	11004-AH001
製品説明書品番	E04211-H14021-00
整備要領書	Honda サービスマニュアル S660 DBA-JW5型
メーカー車種	ホンダ S660 DBA-JW5
エンジン型式	S07A
年 式	2015年4月～
備 考	○本製品はM/T搭載車専用となります。CVT搭載車にも装着は可能ですが、エンジン出力の向上により、CVTにトラブルが発生する可能性があります。 ○付属のFlash Editor用初期化ツールを使用しECUのリセットを行ってください。この際付属データの変更は絶対行わないでください。 ○エンジンオイルは高温側粘度の高いタイプに交換してください。HKSスーパーオイルプレミアム7.5w45以上を推奨します。 ○エンジンプラグの焼け具合を確認し、必要であればプラグの交換を行ってください。 ○ガソリンは必ずハイオクガソリンを入れて下さい。

### 改訂の記録

改訂No.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3.01	2016/08/10	初版
3-3.02	2018/03/05	記載事項変更

2018年3月5日発行(禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

## 目次

はじめに／本書・製品について／安全上の注意	2
パーツリスト	2
1. ターボキットの取付け	3
2. 燃料キットの取付け	3
3. ECU データの書き換え	3

## はじめに

この度は、HKSキットをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本製品を安全にご使用いただき、機能を十分に発揮させるために本書をお読みください。  
取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全に使用してください。  
本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解した上で作業を行なってください。

## 本書・製品について

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様や第三者への危険や損害を未然に防止するため、守っていただきたい注意事項を示しています。
- 本製品は自動車専用部品です。用途外の使用は行なわないでください。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を加工、誤使用したことにより受けた損害については当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内モデルノーマル車両への取付けを基準に開発されています。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
- 

## 安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用し、お客様への危険レベルを示しています。



### 警告

作業員又は使用者が、死亡又は重傷を負う恐れがある場合



### 注意

作業員又は使用者が、傷害を負う危険が想定される場合(人損)

拡大物損の発生が想定される場合

(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害(例えば車両の破損及び焼損))

## パーツリスト

連番	品名	数量	形状	備考
1	GTⅢ SPORT TURBINE KIT JW5 S07A	1		
2	FUEL UPGRADE KIT for GTⅢSTK JW5	1		
3	エンブレム	1		
4	Flash Editor用初期化ツール	1		
5	ハイオクシール	1		
6	取付説明書	1		

## 1. ターボキットの取付け

ターボキットの取付けはターボキット付属の取付説明書に従い、作業を行ってください。

## 2. 燃料キットの取付け

燃料キットの取付けは燃料キット付属の取付説明書に従い、作業を行ってください。

## 3. ECU データの書き換え



### 注意

本製品は取付けにより出力が向上する為必ず ECU のリセッティングが必要です。制御ユニットに関してはお客様でご用意いただき、リセッティングしてご使用ください。

### 「エンジン ECU 制御に HKS Flash Editor をご使用になる場合」

エンジン ECU の書き換えに Flash Editor (42015-AH104) をご使用になる場合は、FLASH EDITOR の取扱説明書に従い、ECU のリフラッシュ作業を行ってください。

その際、初期化ツールは、本キットに同梱されている初期化ツールを必ずご使用下さい。またリフラッシュしたフラッシュエディタのデータは絶対に書き換えしないでください。ターボチャージャーやエンジンの破損の恐れがあります。



### 警告

- Flash Editor内に同梱されている初期化ツールは純正ターボ用となり、セッティングデータが本キット11004-AH001用と異なりますので、こちらを使用してリフラッシュ作業を行うと、最悪の場合、エンジンの破損に繋がります。

- エンジンオイルは高温側粘度の高いタイプに交換してください。HKS スーパーオイルプレミア 7.5w45 以上を推奨します。
- 本キットに付属の初期化ツールにて、ECU のリフラッシュ作業を行った場合、ガソリンは必ずハイオクガソリンを入れて下さい。
- 誤給油を防ぐ為、キット取付け後は、給油口付近に付属のハイオクシールを必ず貼って下さい。
- 取付直後にターボチャージャーを高回転させると軸受が焼付く危険性がありますのでローアイドリング状態で3分以上運転してください。
- 日々の運転においてエンジン始動直後はターボチャージャー入口の潤滑油圧が十分に高まっていないため空吹かしや急発進は絶対に行わないでください。



株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

<http://www.hks-power.co.jp/>