

CONFIRMATION AFTER INSTALLATION

Check the following after the installation process is complete.

(1) Check the following before starting the engine:

- Make sure all pipes and hoses are routed and connected correctly.
- Make sure the negative cable terminal is securely attached to the battery.
- Make sure all bolts and nuts are tightened.
- Make sure all installed components do not come in contact with other parts.

(2) Start the engine and check the following:

- Make sure the installed parts are not hitting each other.
- Make sure there are no issues idling.
- Make sure there are no loose parts after the engine is stopped.

MAINTENANCE

Proper daily maintenance of this product is necessary in order to maintain the safety, reliability, and function of this product.

Maintenance is the responsibility of the driver/owner.

- If work needs to be performed outside the scope of this manual, consult a professional.
- If the vehicle becomes damaged, have the repairs performed by a professional.
- If you experience abnormal noises, scents, or vibrations from the vehicle while driving, reference the vehicle's Owner's Manual.
- If this product is ever sold, please give this Instruction Manual to the new owner.
- When removing this product from the vehicle, please consult a professional.
- Avoid using an automatic car wash.
- For cleaning and care for this product, a wax coating is required same as for the body surface. Do not use a thinner which contains the organic solvent or polishing compound.
- Regularly check if the bolts and nuts are secured firmly.
- Remove this product immediately if the product was damaged or deformed by accident or accidental contact.
- Air bubbles or deformation may occur to the surface of the product under direct sunlight at temperature of 40°C/104°F and higher, due to the product material.



ボディキット TYPE-S

フェンダーモールディング Fender Molding

取扱説明書

取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

商品名	ボディキット TYPE-S フェンダーモールディング		
用 途	自動車部品		
コード No.	53004-A T042		
メーカー・車種	① トヨタ	G R 8 6	3BA-ZN8
	② スバル	B R Z	3BA-ZD8
エンジン型式	①, ②	FA24	
年 式	① 2021 年 10 月～	, ② 2021 年 8 月～	
備 考			

○適合車両の年式は 2025 年 10 月現在までのものです。

2025 年 10 月以降に登録された車両への適合については、お買上の販売店までお問い合わせください。

取説品番 E03311-T25110-00 2025/10/20 作成 Ver. 3-1.01
(禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

はじめに

- この度は HKS ボディキット TYPE-S をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
本書は取付けを行う前に必ずお読みください。
- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様または第三者への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また、自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の補償はいたしかねます。
- 本製品はノーマル車両を基準に製作されております。ノーマル車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 装着車両が適合車であるかどうかの確認を行ってください。
- 装着車両が事故車であった場合、修理方法によってボディ寸法に狂いが生じ、本製品の取付けが困難な場合があります。あらかじめ、修理後の確認を行ってください。
- 車両には組付誤差等ばらつきがあります。取付け、塗装前に車両に本製品の仮合わせをしてください。
加工・塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- 本製品は製造の都合上、商品表面に小キズが存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更をすることがあります。
- 本書は予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文はお買上の販売店までお問い合わせください。
部品を発注する際は、商品名・コード No.・車両型式・エンジン型式を注文先にお伝えください。



<https://www.hks-power.co.jp/en/>

HKS Co.,Ltd.

7181 Kitayama, Fujinomiya, Shizuoka 418-0192, JAPAN

禁無断複写・転載
Unauthorized reproduction is strictly prohibited.

- 本製品に係る事故、組付けに係わる事故に関しては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 公道上での競技専用部品装着車両の走行は交通諸法規等により制約を受ける場合があります。
- 製品の装着及び塗装は、必ず専門ショップで行ってください。
- 本製品の装着・塗装は、専門知識と加工技術及び特殊工具が必要です。
- 本製品を装着する際、製品・ボディ加工が必要です。加工の際は、取扱説明書の指示に従い安全に行ってください。
- 本製品を装着する際、本製品添付以外の部品は使用しないでください。
- 本書内パーツリスト以外の部品を使用した為に発生した不具合、事故、破損等については、当社は切責任を負いません。
- この製品装着後、炎天下での駐車等で製品表面温度が40°C以上となる場合、製品の材質と製造上の理由により、製品表面に気泡・歪みが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

安全上の注意 本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を厳守してください。

本書では下記のような記号を使用し、お客様及び作業者への危険レベルを示しています。

⚠ 警告 作業者または使用者が死亡、または重傷を負う可能性がある場合

⚠ 注意 作業者または使用者が傷害を負う危険が想定される場合（人損）
拡大物損の発生が想定される場合
(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害〔例えば、車両破損及び焼損〕)


⚠ 警告

- 電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
 - ・バッテリのマイナス端子のターミナルを取り外してから作業を行ってください。
 - ・コネクタを外すときは、断線しないようにコネクタを持って外してください。

⚠ 注意

- 本製品の誤使用及び分解は絶対に行わないでください。
 - ・誤使用及び分解したことにより、最悪の場合車両が壊れるおそれがあります。
 - ・本来の性能を損なうおそれがあります。
 - 本製品はプラスチック製品を含みます。
 - ・無理な力や衝撃、高熱が加わると変形、破損、変色のおそれがあります。
 - 塗装面の加工箇所は、錆防止の為ペイントで補修してください。
 - 製品の塗装終了後の本取付けの際には必ず取付けねじにねじロック剤を塗布した上で本締めを行ってください。
 - 本製品装着時は使用条件に応じて、適宜補強をしてください。
 - 作業時は保護メガネ・マスクを着用してください。
- キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品、欠品の無いことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け取外しはメーカー発行の整備要領書をよく読んでから行ってください。整備要領書がお手元にない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行ってください。落したり、強いショックを与えないでください。取付け不良や故障の原因になります。
- ボルト、ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行うと、ボルトのねじ部が破損します。
- 取付け作業のため、一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。また、ノーマルパーツを取付ける際は、間違えて取付けないように取外す部品にはマーキングしてください。

- (6) Degrease the area where the double-sided tape is to be attached, and attach the double-sided tape to the back of the rear fender RH. (Dia. 5) Cut and use with reference to diagram 5.



Dia. 5

- (7) Install the rear fender RH. (Dia. 6)

- 1) Release the double-sided tape peel off the edge of the paper a little, expose it to the outer surface of the products, and fix it with masking tape.
- 2) Degrease the area where the double-sided tape is to be attached.
- 3) Temporarily install to the vehicle in line with the vehicle press line and fastening point.
- 4) Secure the factory clip in section "B".
- 5) Release the double-sided tape gently peel off the paper so that it does not break, and then attach the double-sided tape while pressing the product so that it does not float from the vehicle.




Dia. 6

- (8) Re-install all the tires.




- (3) Degrease the area where the double-sided tape is to be attached, and attach the double-sided tape to the back of the front fender RH. (Dia. 2) Cut and use with reference to diagram 2.




- (4) Install the front fender RH. (Dia. 3)

- 1) Release the double-sided tape peel off the edge of the paper a little, expose it to the outer surface of the products, and fix it with masking tape.
- 2) Degrease the area where the double-sided tape is to be attached.
- 3) Temporarily install to the vehicle in line with the vehicle press line and fastening point.
- 4) Secure the factory clip in section "A".
- 5) Release the double-sided tape gently peel off the paper so that it does not break, and then attach the double-sided tape while pressing the product so that it does not float from the vehicle.



- (5) Remove the clip from the rear bumper. (Dia. 4)
(The clip will be reused.)



塗装要領

塗装時には塗装の割れ・ひびを防ぐ為、以下の手順を守ってください。

- ・塗装作業前に車両への仮付けを行い、無理なく取付くことを確認してください。加工・塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- ・本塗り前に下地処理（脱脂・足付け・サフェーサー仕上げ等）を行ってください。
 - 1) 本製品表面にはワックス・シリコン成分が残っている場合がありますので、シリコンオフ・アセトン等で十分に脱脂を行ってください。
 - 2) 紙ヤスリ (#240 ~ #400程度) を使用し、キズ取りを含め表面を確実にサンディングして足付けを行ってください。
 - 3) 再度シリコンオフ・アセトン等で脱脂・乾拭きを行ってください。
 - 4) プライマー・サフェーサー処理を行います。
 - 5) プライマー・サフェーサー処理後、紙ヤスリ (#320 ~程度) で再度サンディングを行います。
- ・表面にピンホール等発生している場合があります。チェックし、必要であれば適宜処理をしてください。
- ・乾燥は常温乾燥で行ってください。強制乾燥する際は上限 50°Cとなります。
- ・塗料その他の資材・用具については各メーカー発行の取扱説明書に従ってください。

- 車両には組付誤差等ばらつきがあります。取付け、塗装前に車両に本製品の仮合わせをしてください。
加工・塗装後の返品、クレームには一切応じません。

△注意

両面テープについて

- 貼付け部はホワイトガソリンやイソプロピルアルコール (IPA) で脱脂を行ってください。脱脂を怠ると両面テープが剥がれやすくなります。
- 再貼付けはできません。
- 環境温度が 20°C以下の低温時には接着能力が低下します。その場合は貼付け箇所を暖めて使用してください。
- 本製品の取付け後 24 時間は、洗車を控え、水分がかからないようにしてください。

パーツリスト

No.	品名	数	形状	No.	品名	数	形状
1	フロントフェンダー LH	1		4	リアフェンダー RH	1	
2	フロントフェンダー RH	1		5	両面テープ	2	W=10 L=2,000
3	リアフェンダー LH	1		6	取扱説明書	1	


取付け方法

以下の工程は車両右側で図示していますが、車両左側も同様の構成になっていますので、同様に作業を行ってください。

- (1) 車両をリフト等にかけ、タイヤ4本を外してください。
- (2) フロントインナーフェンダー固定クリップ1個を取り外してください。(図1)
(再使用します)



- (3) 貼付け箇所を脱脂してフロントフェンダーRH裏面に両面テープを貼付けてください。(図2)
図2を参照してカットして使用してください。



- (4) フロントフェンダーRHを取付けてください。(図3)

- 1) 両面テープの剥離紙端部を少し剥がして商品表面に出し、マスキングテープ等で固定してください。
- 2) 両面テープ貼付け箇所を脱脂してください。
- 3) 車両プレスラインと締結ポイントに合わせて車両に仮付けしてください。
- 4) A部の純正クリップを固定してください。
- 5) 両面テープの剥離紙を切れないようにゆっくりと剥がし、商品が浮かないように押し当てながら両面テープを貼付けてください。



CAUTION

Double-sided tape

- Degrease the sticking part with white gas or isopropyl alcohol (IPA). If you do not degrease it properly, the double-sided tape will come off easily.
- It cannot be re-pasted.
- Adhesive capacity decreases when the environmental temperature is as low as 20 °C or less. In that case, warm the pasted part before use.
- Please refrain from washing the car for 24 hours after installing this product so that it will not get wet.


PARTS LIST

No.	Description	QT	Image
1	Front Fender LH	1	
2	Front Fender RH	1	
3	Rear Fender LH	1	
4	Rear Fender RH	1	
5	Double-sided Tape	2	 W=10 L=2,000
6	Instruction Manual	1	

INSTALLATION

The following procedure refers to the right side of the vehicle.
The same procedure is required for the left side as well.

- (1) Place the vehicle on a lift and remove all the tires.
- (2) Remove the clip from the front inner fender. (Dia. 1)
(The clip will be reused.)



SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING When there is a possibility of death or serious injury.

⚠ CAUTION

When it is assumed that workers or users will be injured.
When it is expected that extended property damage accident will occur.
(Expansion property loss is property damage caused by the product. [For example, vehicle damage and burnout])

⚠ WARNING

- To prevent electrical damage/burns/fire, always:
 - Disconnect the negative terminal of the battery before beginning installation.
 - When disconnecting wires/connectors, take extra care to avoid breaking/snapping the connectors.

⚠ CAUTION

- Do not misuse this product.
 - Misuse of this product may lead to engine damage.
 - Misuse of this product may lead to loss of its original function.
- This product contains items made of Plastics.
 - Deformation, damage or discoloration may occur due to excessive force, impact or high heat applied.
- Modified parts of the painted surface need to be painted to prevent corrosion.
- Before securing the bolts after all the painting was done, apply the screw locking agent.
- Reinforcement of the product may be required depending on the usage conditions.
- Always wear safety goggles and protective mask during your work.


- Make sure that all of the parts listed in the Parts List are included in the kit.
- Reference the factory service manual for the vehicle when removing factory parts.
- Be careful when handling this product; avoid dropping or subjecting it to excessive impact. Failure to do so may result in product damage or improper installation.
- Use the proper tools when tightening nuts and bolts. If over tightened, the bolts may become damaged.
- Keep the removed factory parts in a safe place for ease of re-installation at a later date (if necessary).
When reinstalling the removed factory parts, make sure to reinstall them correctly.

PAINTING PROCEDURE


During painting follow the below instructions to prevent the cracks or breaks.

- Before painting, temporarily fit the part to the vehicle to ensure it can be installed without any issues. HKS is not responsible for any modified or painted parts and doesn't accept return.
 - Prepare surface before painting. (clean and degrease, prime, paint etc.)
 - 1) Using silicone remover or acetone to degrease the product surface from remaining wax or silicone.
 - 2) Sand the surface, remove scratches by sandpaper (#240 to #400).
 - 3) Degrease again by silicone remover or acetone and dry-wipe.
 - 4) Prime the product.
 - 5) After applying a primer, sand the surface again with sandpaper (#320 or higher)
 - Check the pinholes on the surface and treat them if necessary.
 - Dry at ambient temperatures. If forcibly drying, the temperature must be below 50°C/122°F.
 - For other materials or tools, follow the instructions according to each manufacturer.
- Each vehicle may have a variation in gap between body parts. Temporary fit the kit parts before installation and painting to check. HKS is not responsible for any modified or painted parts and doesn't accept return.

- (5) リアバンパーの固定クリップを外してください。(図4)
(再使用します)



- (6) 貼付け箇所を脱脂してリアフェンダー RH 裏面に両面テープを貼付けてください。図5を参照してカットして使用してください。



- (7) リアフェンダー RH を取付けてください。(図6)

- 1) 両面テープの剥離紙端部を少し剥がして商品表面に出し、マスキングテープ等で固定してください。
- 2) 両面テープ貼付け箇所を脱脂してください。
- 3) 車両プレスラインと締結ポイントに合わせて車両に仮付けしてください。
- 4) B部の純正クリップを固定してください。
- 5) 両面テープの剥離紙を切れないようにゆっくりと剥がし、商品が浮かないように押し当てながら両面テープを貼付けてください。



- (8) タイヤ4本を元のように取付けてください。

△注意

●両面テープを完全に密着させるため、本製品の取付け後24時間は、洗車を控え、水分がかからないようにしてください。

取付け終了後の確認

エンジン始動前の確認

確認項目	確認
パイプ・ホース等の配管が間違っていないか。	
バッテリのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	
ボルト・ナット類の締め忘れはないか。	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	

エンジン始動後の確認

確認項目	確認
部品による干渉音はないか。	
アイドリング状態に異常はないか。	
エンジンを停止し、ボルトが緩んでいないか。 (再度取付部の締付け確認)	

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 安全な整備はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザーマニュアルに従って対処してください。
- 本製品を譲られる時は、必ず次のオーナーのために取扱説明書をお渡しください。
- 本製品をお車から取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。
- 自動洗車機での洗車は避けてください。
- お手入れは、ボディ面と同様に洗浄、ワックス掛けを行ってください。シンナー（有機溶剤、コンパウンド等含まれている物）の使用を避けてください。
- 定期的にボルト・ナット類に緩みやガタがないかを確認してください。
- 事故・接触等で本製品が破損・変形した場合、ただちに修理するか取外してください。
- 本製品装着後、炎天下での駐車等で製品表面が40°C以上となる場合、製品の材質と製造上の理由により、製品表面に気泡、歪みが発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。



<https://www.hks-power.co.jp/>

株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

禁無断複写・転載
Unauthorized reproduction is strictly prohibited.



Body Kit TYPE-S

フェンダーモールディング Fender Molding

Instruction Manual

NAME OF PRODUCT	Body Kit TYPE-S Fender Molding
PART NUMBER	53004-AT042
APPLICATION	① TOYOTA GR86 3BA-ZN8 ② SUBARU BRZ 3BA-ZD8
ENGINE	①, ② FA24
YEAR	①, ② 2022 -
REMARKS	

Published in October, 2025 by HKS Co., Ltd.
(Unauthorized reproduction is strictly prohibited.)
E03311-T25110-00

NOTICE

This manual assumes that you have and know how to use the tools and equipment necessary to safely perform service operations on your vehicle. This manual assumes that you are familiar with typical automotive systems and basic service and repair procedures. Do not attempt to carry out the operations shown in this manual unless these assumptions are correct. Always have access to a factory repair manual. To avoid injury, follow the safety precautions contained in the factory service manual.

- This manual indicates items you need to pay attention to in order to install this product safely and lists precautions to avoid any possible damage and/or accidents.
- HKS will not be responsible for any damage caused by incorrect installation and/or use of this product.
- HKS will not be responsible for any labor expenses, related fees or losses incurred during vehicle downtime.
- This product was designed based on installing it onto a factory vehicle. The performance and/or safety cannot be guaranteed if this product was installed onto other inapplicable vehicles.
- Check if your vehicle is applicable for this product.
- If vehicle was repaired after being previously damaged in an accident, body dimensions may have slightly changed and may cause difficulties when installing this product. Check the vehicle conditions before installation.
- Each vehicle may have a variation in gap between body parts. Temporary fit the kit parts before installation and painting to check. HKS is not responsible for any modified or painted parts and doesn't accept return.
- Occasional small, shallow scratches in the product surface are a result of the production process and will not affect product finish after proper preparation and painting.
- The specifications of this product are subject to be changed without notice.
- This manual is subject to be revised without notice.
- For any lost parts, consumables or manual, please contact an Authorized HKS Dealer.
- HKS is not responsible for any accidents due to installation or use of this product.
- Driving on a public road for modified vehicles may be a subject to regulations.
- Installation and painting of this product should be carried out by a professional workshop.
- Installation and painting of this product requires special tools and knowledge.
- Installation of this product requires modification of vehicle body panels and product parts. Follow the provided installation manual and perform it safely.
- Do not use any parts that are not included in this product during the installation.
- HKS is not responsible for any accidents, damage or defect occurred due to use of parts not included in the part list of this product.
- Air bubbles or deformation may occur to the surface of the product under direct sunlight at temperature of 40°C/104°F and higher, due to the product material.